

Zubehör

Minimalmengenschmierung

Artikelnummer: **AR-07000**

Artikelzustand: **neu**



Prinzip der Minimalmengenschmierung (MMS)

Bei der Minimalmengenschmierung handelt es sich um eine Verlust- oder Verbrauchsschmierung, d.h. der eingesetzte Schmierstoff wird während der Bearbeitung nahezu vollständig verbraucht, so dass eine Aufbereitung im Kreislauf entfällt. Die eigentliche Schmieraufgabe an der Wirkstelle zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch in einem Luftstrom fein dispergierte Öltröpfchen, dem sogenannten Aerosol, erfüllt. Mit der Minimalmengenschmierung kann unter Einsatz kleinster Schmierstoffmengen eine effektive Schmierung von Zerspanprozessen realisiert werden. Die aufwendige Reinigung und Entsorgung großer Mengen an Schmier- und Kühlschmierstoffen entfällt somit bzw. wird auf ein Minimum reduziert.

Aerosolerzeugung

Die hier beschriebenen Minimalmengenschmiersysteme LUBRILEAN® Basic und LUBRI- LEAN® Smart erzeugen ein, bezogen auf die Größe und die Verteilung der Öltröpfchen, sehr homogenes Aerosol, da der Schmierstoff kontrolliert zerstäubt wird. Das Funktionsprinzip der Sprühdüsen ermöglicht es, Aerosole mit einer Tröpfchengröße von ca. 15 – 35 µm zu erzeugen.

Technische Daten

Befestigung	2x Magnethalter	Max. Betriebsdruck	6 bar
Primärdruck (Eingangsdruck) min. / max.	2,5 bar / 6,0 bar	Luftverbrauch	25 - 50 NI/min
Füllmenge Schmieröl	0,3 L		